

Colorcoat® SDP 35 - RWG

Nagy ellenálló képességű acél késztermékek esővíz elvezetéséhez

A Colorcoat® SDP 35 - RWG kétoldalas acél késztermék felhasználható esővíz elvezetésére szolgáló elemek, csapadékvíz-ajtővezetékek és kapcsolódó tartozékok gyártásához.

- A 35 mikron vastag texturált bevonat növeli az ellenálló képességet.
- A horganyzott anyagot 275g/m² vagy ennek megfelelő cink segítségével állítják elő az EN 10346 : 2015 szabvány szerint cinkes fémes bevonattal, amely nagyon jó korrózióállóságot biztosít.
- Kapható DX52, DX53, DX54 és DX56 acélalakítási osztályú termékként (EN 10346 : 2015 szabvány szerint).
- Széles színválaszték, jó színtartással.

Colorcoat® márka

A Colorcoat® márka a Tata Steel cégtől megszokott kiváló minőség és szakértelem garanciája. A közel ötvenéves innovációval kifejlesztett, szigorú vizsgálati és kiváló gyártási eljárásokkal készülő Colorcoat® márkájú acél késztermékeket világszerte számtalan projektben használták fel.

Testreszabott megoldások

Egyedi igények esetén a MyriaPlus® termékek rövidebb átfutási idővel, rugalmasan rendelhető mennyiségekkel és további feldolgozási módokkal állnak megrendelőink rendelkezésére.



Colorcoat® SDP 35 - RWG

A termék használhatósága

A Colorcoat® SDP 35 - RWG terméket az állandó minőség biztosítása érdekében körültekintően, ellenőrzött eljárással állítják elő.

A Colorcoat® SDP 35 - RWG felhasználható csapadékvíz-ajtóvezetékek, ereszcatornák, tartóelemek és mélyhúzott tartozékok gyártásához.

A Colorcoat® SDP 35 - RWG különböző textúrákkal és megnövelt rugalmassággal is kapható. Kétoldalas és tompa fényű kivitelben is rendelhető.

A Tata Steel cég a Colorcoat® termékek széles választékát kínálja, amelyek különféle környezeti és alkalmazási feltételek között használhatók.

Garancia-időszak

A gyártó a termékre legfeljebb 10 év kilyukadás elleni garanciát vállal. Lásd a garanciára vonatkozó részletes feltételeket. A minimális cinksúly 275g/m² vagy ennek megfelelő. A garancia tényleges időtartama a környezettől és az alkalmazás földrajzi helyétől függ.

A termék vizsgálata

A Colorcoat® termékek minőségének biztosítása érdekében a Tata Steel cég laboratóriumi vizsgálatokat végez a korrózió, a kopásállóság, valamint a napfény és a vegyszerek hatásának meghatározására. A termékek tesztelését akkreditált laboratóriumokban végzik a nemzetközi szabványoknak megfelelően.

Jellemző tulajdonságok

Colorcoat® SDP 35 – RWG

			Vizsgálati szabvány
Szerves bevonat névleges vastagsága	µm	35	EN 13523 - 1
Felületi fényesség (60°)	%	25 - 45	EN 13523 - 2
Karcolásállóság	g	> 2500	EN 13523 - 12
Kopásállóság: (Taber, 250 ford., 1 kg, CS10 korong)	mg	< 30	EN 13523 - 16
Rugalmasság: Minimális hajlítási sugár	T	0T @ 16°C	EN 13523 - 7
Gyors alakváltozási hatásokkal szembeni ellenálló képesség	J	16	EN 13523 - 5
Tapadás	T	0T	EN 13523 - 7
Korrózióállóság: Sópermet Vízpára	óra óra	500 1000	EN 13523 - 8 EN 13523 - 26
Korrózióállósági besorolás		RC4	EN 10169 : 2010
UV-sugárzással szembeni ellenálló képesség besorolása		Ruv3	EN 10169 : 2010
Tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztály		A1	EN 13501 - 1

Általános megjegyzések

- A táblázatban szereplő szám adatok jellemző tulajdonságok és nem minősülnek specifikációnak. A vizsgálati módszerekről részletesebben lásd: www.colorcoat-online.com
- A korrózióállóság elérése és a garancia feltételeinek teljesítése érdekében a Z cinksúly 275g/m² vagy azzal egyenértékű kell, hogy legyen.

Elérhetőség

www.colorcoat-online.com

A Tata Steel UK Limited védjegyei

A Colorcoat és a MyriaPlus a Tata Steel UK Limited bejegyzett védjegye.

Noha ügyeltünk arra, hogy a kiadvány tartalma pontos legyen, a Tata Steel Europe Limited és leányvállalatai (beleértve a Tata Steel UK Limited céget is) nem vállalnak semmilyen felelősséget az esetleges hibákért vagy félrevezető információkért. A termékek felhasználására vagy a módszerek alkalmazására vonatkozó javaslatok vagy leírások csak tájékoztató jellegűek, és a Tata Steel Europe Limited és leányvállalatai ezzel kapcsolatban nem vállalnak semmilyen felelősséget.

A Tata Steel Europe Limited és leányvállalatai által gyártott termékek vagy nyújtott szolgáltatások használata vagy igénybevétele előtt az ügyfeleknek meg kell győződniük azok alkalmas voltáról.